

MOTO SYNT ESTER 4T 10W-40

синтетическое моторное масло на основе эстеров для 4-х тактных двигателей

ОПИСАНИЕ

Область применения:

предназначено для 4-х тактных мотоциклов, питбайков, туристических мотоциклов эндуро, триальных мотоциклов, эндуро, скутеров и квадроциклов.

Применяется в двигателях с катализаторами и без них.

Подходит для использования в повседневном режиме эксплуатации.

Рекомендовано для HONDA, YAMAHA, KAWASAKI, SUZUKI, HUSABERG и других мотоциклов, согласно характеристикам.

Свойства:

современное синтетическое моторное масло на основе эстеров для мотоциклов.

Обеспечивает очень хорошую защиту двигателя, трансмиссии и мокрого сцепления, используемых в 4-х тактных мотоциклах, при холодном запуске и при больших нагрузках, а также обеспечивает максимально возможную надежность и максимальную стабильность в триммировании и при высоких рабочих температурах в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Гарантирует идеальную смазку и идеальную чистоту двигателя.

Хорошая термо-окислительная стабильность сводит к минимуму образование отложений и примесей. Специальные противоизносные присадки защищают важные компоненты двигателя и трансмиссии. Контролируемые свойства трения исключают проскальзывание сцепления, обеспечивая безаварийное переключение передач, высокую производительность и безаварийную работу двигателя.

Характеристики:

SAE 10W-40

API SN/SL

JASO MA-2

Типичные значения:

Плотность при 15°C (20 °C), гр/см ³	0,869	ASTM D-1298
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	92,70	ASTM D-445
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,39	ASTM D-445
Температура застывания, °C	-38	ASTM D-97
Температура вспышки, °C	222	ASTM D-92
Общее щелочное число, мг KOH/гр	7,26	ASTM D-289
Индекс вязкости	145	ASTM D-2270